

Opis produktu

GDS3712 to hemisferyczny system wideodomofonu IP, pełniący także funkcję kamery dozoru IP o wysokiej rozdzielczości, zapewniającej kontrolę dostępu do obiektu oraz monitoring bezpieczeństwa dla różnych rozmiarów budynków. Dzięki zaawansowanemu procesorowi sygnału obrazu (ISP) i najnowszym algorytmom obrazu zapewnia wyjątkową widoczność bez martwych pól. System wideodomofonu IP GDS3712 posiada wbudowane w branży rozwiązanie SIP/VoIP, które umożliwia dwukierunkowe strumieniowanie dźwięku i obrazu na smartfony i telefony SIP oraz do oprogramowania do zarządzania GDS. System posiada wbudowany PoE na potrzeby bezproblemowej instalacji, wykrywanie ruchu w celu ochrony bezpieczeństwa, przycisk sterowania oświetleniem i wiele innych funkcji. GDS3712 można zarządzać także za pomocą GSURF Pro lub dowolnego systemu zarządzania wideo zgodnego z ONVIF. Oferuje także elastyczny API HTTP w celu prostej integracji z aplikacjami innych dostawców i innymi systemami dozoru. Połączenie GDS3712, telefonów IP firmy Grandstream, wideodomofonów oraz aplikacji mobilnej Wave zapewnia kompletne, kompleksowe rozwiązanie na

Wysoka rozdzielczość wideo do 1080p

- Kondukcja energii i dźwięku nie ma wpływu na stały poziom odporności - telefonów IP lub smartfonów
- Metalowa obudowa zapewniająca odporność na warunki pogodowe i akty wandalizmu
- Budowana hemisferyczna kamera zapewnia zasięg 180 stopni od ściany do ściany
- Obsługa wykrywania ruchu
- Wbudowany zasilacz PoE z zapewnianiem nie tylko zasilania, ale i połączenie sieciowe
- Wbudowany mikrofon i głośnik oferują opcje głosowe i funkcje Intercomu