

Link do produktu: <https://kupujunas.com/konftel-300ipx-telefon-konferencyjny-ip-wspolpracujacy-z-aplikacja-konftel-unite-p-825.html>



Konftel 300IPx -Telefon konferencyjny IP współpracujący z aplikacją Konftel Unite

Cena	2 970,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	910101084
Kod EAN	910101084
Producent	Konftel

Opis produktu

Konftel 300IPx -Telefon konferencyjny IP współpracujący z aplikacją Konftel Unite

Wystarczy jedno kliknięcie, aby rozpocząć spotkanie lub do niego dołączyć. Z telefonem konferencyjnym Konftel 300IPx prowadzenie rozmów konferencyjnych jest równie proste, jak korzystanie z aplikacji mobilnej Konftel Unite.

Konftel 300IPx pozwala na obsługę konferencji za jednym dotknięciem z poziomu aplikacji, a do tego ma wszystko, czego potrzeba do wydajnego przeprowadzania wysokiej klasy rozmów konferencyjnych. Opatentowane rozwiązanie OmniSound® gwarantuje naturalny, krystalicznie czysty dźwięk w jakości HD. Urządzenie zapewnia wyjątkową wszechstronność. Dzięki możliwości podłączenia głośników, bezprzewodowych zestawów słuchawkowych i dodatkowych mikrofonów, Konftel 300IPx jest idealnym telefonem konferencyjnym IP dla pomieszczeń o dowolnym rozmiarze – nawet dużych sal konferencyjnych. Ma wbudowany port USB i doskonale współpracuje z rozwiązaniami UC, takimi jak Skype for Business, Cisco, Avaya i inne. Konfigurację i aktualizację urządzenia Konftel 300IPx można przeprowadzić przy pomocy interfejsu internetowego lub serwera provisioningu.

Kolejną wygodną opcją jest proste podłączenie dzięki serwisowi Konftel ZTI.

Konftel ZTI – Zero Touch Installation – ułatwia automatyczną konfigurację dzięki czemu aparaty Konftel 300IPx można zacząć używać od razu po włączeniu do sieci. Serwis internetowy kieruje je do odpowiedniego serwera, z którego automatycznie pobierane są ustawienia dla wpisanego przez użytkownika numeru seryjnego i adresu MAC telefonu.

ZARZĄDZANIE SPOTKANIAМИ Z APLIKACJI

Aplikacja Konftel Unite umożliwia zarządzanie telefonem Konftel 300IPx przy użyciu telefonu komórkowego lub tabletu zamiast klawiatury. Pozwala to rozpocząć zaplanowane spotkania jednym kliknięciem, dzwonić do kontaktów i grup z osobistej książki adresowej i kontrolować funkcje telefonu podczas spotkania. Łatwe połączenie telefonu komórkowego i konferencyjnego zapewnia funkcja Bluetooth® (tylko kontrolowanie urządzenia, bez przekazywania dźwięku). Aplikację Konftel Unite można pobrać z App Store lub Google Play.

- dźwięk HD
- OmniSound®
- SIP
- kompatybilność z rozwiązaniami UC (podłączenie przez port USB)
- Obsługa Konftel Unite - konferencja za jednym dotknięciem
- parowanie NFC
- mostkowanie połączeń
- konfiguracja przez stronę www
- nagrywanie na karty SD
- asystent konferencji
- książka telefoniczna (LDAP)
- osobne profile użytkowników
- połączenie i oprogramowanie SIP
- PoE (Power over Ethernet)
- rozbudowywalny o dodatkowe mikrofony

- możliwość podłączenie systemu PA
- gniazdo słuchawki bezprzewodowej
- darmowy upgrade oprogramowania
- dwa lata gwarancji

WERSJE JĘZYKOWE MENU

Menu: angielski, duński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, **polski**, rosyjski, szwedzki, turecki, włoski.

WYMIARY

Wielkość: średnica 240 mm, wysokość 77 mm, ciężar: 1 kg.

Kolor: lukrecjowa czerni.

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ

Kensington®
- gniazdo zabezpieczenia.

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA

Ekran wyświetlacza: LCD, 128x64 piksele (5x2,5").

Klawiatura: alfanumeryczna 0-9, *, #, włączanie, wyłączanie, wyciszanie, wstrzymywanie, podglaszanie, ściszenie, 5 klawiszy do nawigacji po menu, tryb linii, asystent konferencji, redial.

KONTAKTY

Książka telefoniczna: Eksport/ import katalogu kontaktów

Lista połączeń

Obsługa zewnętrznego katalogu LDAP

Profil użytkownika: 4 profile (chronione hasłem)

Zarządzanie spotkaniem: obsługa aplikacji Konftel Unite (do pobrania z App Store lub Google Play)

FUNKCJE POŁĄCZEŃ

Zawieszanie połączeń

Połączenia oczekujące

Parkowanie / zwalnianie połączeń (zależy od centrali PBX)

Przełączanie połączeń przychodzących

SIP requests

Muzyka na hold

Wybieranie: numer telefonu i SIP URI. ENUM (E.164) (zależy od centrali PBX/ serwera)

Lokalne połączenia 5-stronne

Dwa konfigurowane konta SIP

Asystent konferencji: 20 grup w profilu, 4 uczestników w grupie

ZASILANIE

IEEE 802.3af Power over Ethernet Class III

Zasilacz 100-240 V AC/13.5 V DC

POŁĄCZENIE SIECIOWE

SIP: Rj 45, Ethernet 10/100 Base T (IEEE 802.3ab), PoE (IEEE 802.3af, LLDP-MED (ANSI/TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV (RFC3263)

SIECI I KOMUNIKACJA

Network addressing: DHCP and static IP

NAT traversal: STUN, ICE and TURN

Connection protocol: SIP 2.0 (RFC 3261 and companion RFCs)

Signalling protocol: UDP, TCP, TLS and SIPs

Media protocol: RTP, SRTP

Network security: 802.1x Authentication withEAP-TLS Quality of Service: DiffServ, VLAN (IEEE 802.1p/Q)

Configuration and provisioning: HTTP/HTTPS web interface or Konftel ZTI (Zero Touch

Installation). Support for auto-provisioning with certificate management

DTMF tone generation: RFC 4733/2833, SIP INFO, In-band

Time servers: NTP and SNTP (RFC4330)

Additional features: Remote syslog, PCAP-log, unique hostname

ŁĄCZNOŚĆ Z INNYMI URZĄDZENIAMI

Bluetooth®: Profil niskiego zużycia energii, GAP i GATT. Tylko funkcje kontrolne, bez przekazywania dźwięku.

USB: 2.0 Mini B

NFC: obsługa pobierania i łączenia z aplikacją Konftel Unite. Obsługa NFC Forum Typ 4 i ISO/IEC 14443 Typ A

Ethernet: RJ45

AUX: wtyk modularny 4/4 do podłączenia bezprzewodowej słuchawki nagłownej lub systemu PA

Mikrofony zewnętrzne: 2 wtyki modularne 4/4

SPECYFIKACJA AUDIO

OmniSound® z obsługą dźwięku HD, full duplex, automatyczne eliminowanie efektu echa i tłumienie szumu

Mikrofon dookólny 360°.

Obszar odbierania: do 30 m2 20 osób, z PA box obszar i ilość osób nieograniczona.

Głośniki: zakres częstotliwości: 200-20000 Hz.

Siła głosu: maks. 90 db SPL 0,5 m.

Korektor graficzny: miękki, neutralny, żywy.

Kodeki: G722, G711 A-law, G711 μ-law, G729ab

KONFIGURACJA I PROVISIONING

Konfiguracja przez zintegrowany web server, HTTP albo HTTPS

Zabezpieczenie osobnymi hasłami użytkownika i administratora.

Zdalna konfiguracja przez Internet

Diagnostyka przez Internet

Pliki dziennika: poziom dziennika, statystyka sieci

DODATKOWE FUNKCJE

- Nagrywanie rozmów i notatek głosowych na kartę SD & SDHC
- Software update: TFTP/HTTP/TTPS

ŚRODOWISKO

Temperatura: 5° - 40°C.

Wilgotność względna: 20-80% bez kondensacji.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Konftel 300IPx, kabel sieciowy, kabel USB, kabel zasilania, zasilacz.

Art. nr: 910101084

