

Dane aktualne na dzień: 22-07-2025 20:51

Link do produktu: <https://kupujunas.com/konftel-stacja-bazowa-ip-dect-10-900102132-p-751.html>

Konftel Stacja bazowa IP DECT 10 - (900102132)



Cena	869,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	Konftel

Opis produktu

Konftel Stacja bazowa IP DECT 10 - (900102132)

Wolność bezprzewodowych połączeń w parze z doskonałą jakością dźwięku.

Właśnie to zapewnia telefon Konftel 300Wx połączony z telefonią IP poprzez stację bazową Konftel IP DECT 10.

Nadaj połączeniom dynamiki, na jaką zasługują! Dźwięk HD sprawia, że głos brzmi bardziej naturalnie niż w konwencjonalnych połączeniach telefonicznych. Oddaje ton oraz zabarwienie głosu, poprawiając zrozumienie rozmówców i płynność konwersacji. Od teraz można cieszyć się dźwiękiem HD również w czasie konferencji bezprzewodowych. Stacja bazowa Konftel IP DECT 10 umożliwia zarejestrowanie przy użyciu protokołu SIP nawet do 20 telefonów Konftel 300Wx i przeprowadzenie do 5 równoczesnych rozmów w jakości HD.

Telefony Konftel 300Wx można zarejestrować do stacji bazowych innych producentów, jednakże stacja Konftel IP DECT 10 oferuje kilka unikalnych funkcji i upraszcza podłączenie telefonu.

Pamiętaj, do Konftel 300Wx wymagana jest wersja oprogramowania 1.9.3 lub nowsza.

Bezprzewodowy telefon konferencyjny w środowisku IP

Oto jak można włączyć bezprzewodowy telefon konferencyjny Konftel 300Wx do infrastruktury IP w Twoim biurze.

DECT

Zakres częstotliwości: 1880 MHz - 1930 MHz (DECT)

- 1880 - 1900 MHz (10 kanałów) Europa

- 1910 - 1930 MHz (10 kanałów) Ameryka Łac.

- 1920 - 1930 MHz (5 kanałów) USA oraz indywidualnie ustawiane zakresy

Cztery poziomy mocy (14, 17, 20 i 24 dBm)

Szerokopasmowe audio (HDSP) Basic

Interoperacyjność, Faza I (CAT-iq 1.0)

Uwierzytelnianie / szyfrowanie między bazą i telefonem

DZWIĘK

5 kanałów audio z kodekiem G.726 / G711

4 kanały audio z kodekiem G.729

5 kanałów CAT-iq z szerokopasmowym audio, z kodekiem G.722

RFC3711 SRTP

ANTENY

Wewnętrzne anteny dookólne

Zasięg w budynku: 50 m

Zasięg w terenie otwartym: 300 m

SYSTEM

20 użytkowników (20 zarejestrowanych telefonów)

SIEĆ

TFTP, HTTP, HTTPS do zdalnej konfiguracji i pobierania oprogramowania

VLAN

DHCP - opcje 66 i niestandardowe

Wbudowany serwer WWW ułatwiający konfigurację

IPv6

Obsługa SRTP, certyfikaty przez SIPS

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy 5 V

Maksymalny pobór mocy: 5 W

ETHERNET

Złącze: RJ 45

Interfejs do sieci IP: 10/100 BASE-T IEEE802.3

MECHANIKA

Obudowa: IP20

Wymiary: 118 x 177 x 32 mm (wys. x szer. x gł.)

Zakres temperatur: od 0° do +40°C

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Baza IP DECT 10, zasilacz.

GWARANCJA : Dwuletnia gwarancja