

Link do produktu: <https://kupujunas.com/slican-domofon-has3032-hr12n-inox-p-1100.html>



## Slican domofon HAS3032-HR12N-INOX

Cena	<b>1 008,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>1151-115-380</b>
Kod producenta	<b>1151-115-380</b>
Producent	<b>Slican</b>

### Opis produktu

#### Slican domofon HAS3032-HR12N-INOX

**1151-115-380**

Nowoczesne, eleganckie i niezawodne rozwiązanie przeznaczone głównie dla budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego), ale także firm i biurów. Model HAS-3032 integruje sieci z kilku klatek schodowych, wejść lub budynków. Każdą klatkę schodową obsługuje jedna kasetka. W przypadku wielu kaset (wejść) można kasety połączyć ze sobą.

Taka konfiguracja pozwala na obsługę dużego budynku z wieloma wejściami z jednego miejsca (portiernia), jak również połączenie się np. z kasytą główną do lokalu w konkretnym bloku (jednym z wielu) i klatce.

W skład cyfrowego systemu domofonowego wchodzi:

- kasetka HAS-3032 z podświetlanym okienkiem informacyjnym, w wersjach kasyt do wyboru
  - KD12P stal graphit, przeznaczone do montażu podtynkowego
  - HR12 stal inox, podtynkowa (HR12P) i natynkowa (HR12N)
  - VE12 stal inox, podtynkowa (VE12P) i natynkowa (VE12N), zalecana do montażu na wąskich płaszczynach np słupkach ogrodzenia
- do 500 unifonów serii [HAS255](#)
- transformator zasilania prądem zmiennym ~230V / 12Vac (dla każdej kasyt)
- opcjonalny dodatkowy przycisk (otwieranie drzwi przez recepcjonistę lub dozorcę)

System Slican HAS-3032 wykorzystuje do komunikacji z unifonami magistralę dwuprzewodową, co pozwala na prostą adaptację istniejącej już infrastruktury kablowej w budynku. Komunikacja pomiędzy kasetami realizowana jest za pomocą instalacji czteroprzewodowej (4-żyły). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii system domofonowy Slican HAS-3032 oferuje bogaty zestaw funkcji - oto najważniejsze cechy systemu:

- pojemność systemu:
  - dla jednoweściowego trybu SG (Single Gate): do 255 lokali/unifonów
  - dla wieloweściowego trybu YR (YaRdBus): do 128 lokali/unifonów na kasetę, do 500 lokali/unifonów w sieci, do 32 kaset
- wywołanie z kasyt do unifonu/lokalu
- dwużyłowa instalacja do unifonów
- sygnalizacja akustyczna również przy źle odłożonej słuchawce unifonu
- możliwość podłączenia dodatkowego, zewnętrznego przycisku otwarcia drzwi np. dla dozorcę, recepcji
- funkcja zamka szyfrowego - otwieranie drzwi za pomocą kodu dostępu (PIN-u)
- 2 niezależne wyjścia sterujące (drzwi i sterowanie bramy) - niezależne otwieranie obydwu wyjść zarówno z unifonu, jak i z kasyt
- pełna diagnostyka błędów w instalacji (źle podłączone unifony, źle zaprogramowane, itp.)
- sygnalizacja sygnałem unifonu o kodowym (przy użyciu PIN-u) otwarciu drzwi (z możliwością wyłączenia)
- ustawianie PIN-ów automatyczne / ręczne dla każdego lokalu
- zasilanie napięciem bezpiecznym 12V~ lub 12V =
- znamionowe natężenie prądu zasilania kasyt 300mA

- 
- zakres pracy w temperaturach od -25 do +55°C
  - czterożyłowa instalacja pomiędzy kasetami (praca w trybie YR)