

Dane aktualne na dzień: 01-05-2026 11:41

Link do produktu: <https://kupujunas.com/slican-its-0106-centrala-ip-p-526.html>

## Slican ITS-0106 Centrala IP



Cena	<b>1 100,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>Slican</b>

### Opis produktu

#### Slican ITS-0106 Centrala IP

Każdy potrzebuje tanich i dobrych połączeń telefonicznych - nieważne czy do gabinetu, kancelarii czy do domu. Mamy rozwiązanie dla Ciebie. Mała centralka telefoniczna IP. Wystarczy, że masz Internet. Przeznaczona do samodzielnego montażu i konfiguracji.

Zwykle linie miejskie i linie miejskie VoIP, abonenci analogowi i abonenci VoIP to standardowe wyposażenie centralki ITS. Do centralki można załogować telefony VoIP (SIP) oraz podłączyć zwykłe telefony i faxy, bramofony oraz programy typu softphone. Łatwa instalacja, intuicyjna obsługa, dostęp on-line do panelu programowania i zarządzania oraz niewielkie rozmiary i minimalny pobór mocy to atuty, których nie znajdziesz u innych

<b>port FXO (analogowa linia miejska)</b>	<b>1</b>
<b>port FXS (analogowy abonent)</b>	<b>6</b>
<b>port IPO (linia miejska VoIP)</b>	<b>2</b>
<b>port IPX (abonent VoIP)</b>	<b>1</b>

#### Funkcje i usługi centralki ITS:

- łatwa instalacja (Plug&Play)
- zdalne zarządzanie poprzez sieć LAN lub Internet przy użyciu przeglądarki internetowej
- obsługa połączeń VoIP-SIP (telefony VoIP i aplikacje softphone zgodne z protokołem SIP)
- współpraca z telefonami (m. in. [XL-2023ID](#)) i faxami analogowymi
- obsługa [bramofonów Slican](#)
- możliwość wyboru operatorów VoIP (do 2 jednocześnie)
- 3 fabryczne zapowiedzi słowne DISA z możliwością ich zmiany na własne
- prezentacja numeru - CLIP
- zawieszenie połączeń - HOLD
- melodia dla połączeń oczekujących - MoH
- wyбір najtańszej drogi połączenia - LCR
- możliwość konfiguracji uprawnień (restrykcji) do realizacji połączeń wychodzących i przychodzących (kontrola kosztów)
- przekazywanie rozmów
- dzwonienie grupy abonentów
- połączenia trójstronne - 3PTY
- różne rodzaje dzwonek dla połączeń wewnętrznych i miejskich
- tryby pracy - dzień/noc
- mała i estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie (191x111x36 mm)
- pobór mocy od 3W (w trybie czuwania) do 11W (wszystkie telefony dzwonią jednocześnie)

W ofercie mamy 3 modele: ITS-0106, ITS-0206, ITS-0286