

Link do produktu: <https://kupujunas.com/slican-mab-1101-multi-audio-box-p-1177.html>

Slican MAB-1101 Multi Audio Box



Cena	105,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAB-1101
Kod producenta	1151-155-595
Producent	Slican

Opis produktu

Slican MAB-1101 Multi Audio Box

Multi Audio Box (MAB-1101) jest urządzeniem zapewniającym współpracę centrali telefonicznej z zewnętrznymi źródłami dźwięku, instalacją nagłaśniającą lub nagrywanie rozmów z aplikacji [TelefonCTI](#). Układ nie wymaga zasilania zewnętrznego, zasilane jest z linii telefonicznej do której jest podłączone

MAB-1101 współpracuje z serwerami i centralami [IPL-256](#), [IPM-032](#), [IPU-14](#), [IPS-08](#), [MAC-6400](#), [CCT-1668/IP](#), [CXS-0424](#), [CCA-2720](#) oraz [NCT-1248](#).
Może pracować w jednym z czterech trybów:

- **Tryb nasłuchiwania pomieszczenia**

MAB-1101 ma wbudowany mikrofon pojemnościowy o dużej czułości, należy jedynie doprowadzić do niego linię telefoniczną. W razie potrzeby można jego czułość zwiększyć ustawiając opcję Boost. Urządzenie podłączone jest do analogowej linii telefonicznej i posiada swój numer katalogowy. Każdy z abonentów wewnętrznych może zadzwonić na taki numer i posłuchać co dzieje się w pomieszczeniu. Ilość osób podsłuchujących może być praktycznie równa ilości abonentów centrali, jedynie w centrali NCT-1248 tylko jeden abonent. W centralach [IPL-256](#), [IPM-032](#), [IPU-14](#), [IPS-08](#), [MAC-6400](#), [CCT-1668/IP](#), [CXS-0424](#) i [CCA-2720](#) można skierować połączenia przychodzącego z miasta na taki numer przydzielając mu numer DDI, jak i wybierając numer wewnętrzny na zapowiedzi słownej. Istnieje możliwość ograniczenia tej funkcjonalności dla poszczególnych grup abonentów wykorzystując mechanizm sieci.

- **Tryb zewnętrznego źródła dźwięku**

Nie wszystkim podoba się melodyjka na oczekiwaniu (MoH). Są też klienci którzy chcieliby podłączyć np. radio jako melodię na oczekiwaniu, lub też nadawać reklamy. Za pośrednictwem MAB-1101 można podłączyć do central [IPL-256](#), [IPM-032](#), [IPU-14](#), [IPS-08](#), [MAC-6400](#), [CCT-1668/IP](#), [CXS-0424](#), [CCA-2720](#) i [NCT-1248](#) dowolne źródło dźwięku.

- **Tryb Paging**

Korzystając z MAB-1101 w konfiguracji OUT możemy połączyć centralę telefoniczną z istniejącym systemem nagłaśniającym podłączając wyjście "Audio In/Out" do wzmacniacza nagłośnienia. Można ustawić kto ma dostęp i możliwość wyjścia na instalację nagłaśniającą. Po wybraniu numeru dostępu do nagłośnienia nie ma sygnału wołania lecz następuje natychmiastowe połączenie, a po rozłączeniu nie ma żadnych sygnałów akustycznych typu zajętość czy nieosiągalność a nagłośnienie może wrócić do swoich normalnych funkcji np. odtwarzania muzyki. Na instalację nagłośnieniową może jednocześnie zadzwonić się jeden abonent. Rozwiązania takie mogą znaleźć zastosowanie np. w szkolnych radiowęzłach, szpitalnych systemach przywoławczych.

- **Tryb nagrywania rozmów**

Aplikacja Slican [TelefonCTI.plus](#) umożliwia nagrywanie rozmów. Aby to zrealizować należy wydzielić z linii telefonicznej sygnał akustyczny i podłączyć do komputera na którym rozmowy mają być rejestrowane za pośrednictwem MAB-1101. Urządzenie jest "przezroczyste" dla linii telefonicznej, a jednocześnie separuje od niej galwanicznie wejście karty muzycznej komputera. Przeniesione zostanie zarówno zasilanie telefonów jak i sygnalizacja. Jeden MAB może nagrywać rozmowy jednego numeru wewnętrznego i może obsługiwać wyłącznie linię analogową. Nie wymaga zasilania.

Konfiguracji MAB-1101 do działania w określonym trybie dokonuje się ustawiając odpowiednią kombinację zworek na płytce urządzenia. MAB-1101 może pracować jednocześnie tylko w jednym z wymienionych trybów.