

Link do produktu: <https://kupujunas.com/t21pe2-ip-telefon-yealink-sip-z-zasilaczem-zastapi-go-model-t31p-p-532.html>



T21PE2 - IP Telefon Yealink SIP z zasilaczem zastąpi go model T31P

Cena **188,00 zł**

Producent **Yealink**

Opis produktu

T21PE2 - IP Telefon Yealink SIP z zasilaczem- Zastąpił go model T31P

2 kontA, 31 przycisków, PoE, Ethernet

Książka telefoniczna:

- Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
- Czarna lista
- Lokalna książka XML/LDAP
- Wygodne wyszukiwanie kontaktu
- Szukaj w książce telefonicznej / import / eksport
- Historia połączeń

Funkcje telefonu:

- 2 konta VoIP
- Zawieszanie, wyciszanie, DND,
- One-touch speed dial, hotline
- Wybierz ponownie, odpowiedź
- Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące
- Group listening, SMS
- Lokalna konferencja 3-stronna
- Bezpośrednie połączenia IP bez SIP proxy
- Wybór dzwonka / import / usuń
- Blokada klawiatury, połączenie alarmowe
- Ustawienia czasu automatyczne / ręczne
- Plan Dial, Przeglądarka XML, action URL & action URI

Wyświetlacz i wskaźniki:

- 132x64-pixel wyświetlacz LCD
- Wskaźniki LED dla połączenia i wiadomości
- Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami
- Wybór języka
- ID dzwoniącego, nazwisko i numer

Sieć i bezpieczeństwo:

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- IPv6, otwarty VPN
- NAT poprzeczne: tryb STUN
- Proxy mode i peer-to-peer w trybie SIP
- Ustalenie IP: statyczny/DHCP/PPPoE
- HTTP/HTTPS serwer
- Synchronizacja czasu i daty za pomocą protokołu SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP?> SRTP na głos
- Transport Layer Security (TLS)
- Menedżer certyfikatów HTTPS
- AES szyfrowania pliku konfiguracyjnego
- Uwierzytelnianie szyfrowania za pomocą MD5/MD5-sess
- IEEE802.1X

Zarządzanie:

- Konfiguracja: przeglądarka / telefon / auto-provision
- Auto provision przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS do masowych wdrożeń
- Auto-provision z PnP
- Zero-sp-touch
- Provisioning server redundancy supported
- Ustawienia fabryczne
- Śledzenie pakietu danych, dziennik systemowy

Cechy:

- 2xRJ45 10/100M porty internetowe
- 31 klawiszy z 4 nawigacyjnymi
- 4 LED: 1x zasilanie, 2x linia, 1x wiadomość
- 1xRJ9 port słuchawki
- 1xRJ9 port słuchawki
- Montaż naścienny
- Zasilanie AC 100~240V wejście, DC 5V/600mA wyjście
- PoE (IEEE 802.3af)
- Pobór prądu: 1.4-2.6W
- Waga: 0.81kg
- Wymiary: 209mm*188mm*150mm*41mm
- Wilgotność pracy: 10~95%
- Temp. pracy: -10~50°C

Gwarancja 24 miesiące