

Dane aktualne na dzień: 19-05-2025 11:46

Link do produktu: <https://kupujunas.com/telefon-ip-axtel-ax-200-p-1410.html>



Telefon IP Axtel AX-200

Cena	197,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AX200
Kod EAN	5901986761570
Producent	Axtel

Opis produktu

Telefon IP Axtel AX-200

AX-200 to **nowy** model z rodziny telefonów IP Axtel. Prosty a jednocześnie oferujący funkcje, które z reguły można znaleźć w bardziej zaawansowanych modelach. Telefon dedykowany jest dla pracowników biurowych. Zachwyca solidną konstrukcją. Został wykonany z wysokiej jakości materiałów, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Wbudowany wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewni szybki i łatwy podgląd na oczekujące wiadomości i połączenia.

Telefon wyposażony został w dwa porty sieciowe 10/100 Mbps, dzięki czemu gdy jeden z portów zostanie użyty do podłączenia urządzenia do sieci lokalnej oraz zasilenia telefonu przy użyciu technologii PoE (Power over Ethernet), drugi port pozwoli na podłączenie dodatkowego urządzenia sieciowego, np. laptopa lub komputera stacjonarnego.

Jeśli infrastruktura sieciowa budynku nie jest wyposażona w przełącznik nowej generacji, istnieje również możliwość zastosowania opcjonalnego zasilacza zewnętrznego. Telefon umożliwia rejestrację jednego konta SIP i posiada wbudowany moduł audiokonferencyjny, który pozwala na zorganizowanie połączenia nawet do 5 uczestników jednocześnie.

Osoby które cenią sobie swobodę pracy mogą skorzystać z portu RJ9 do podłączenia zestawu słuchawkowego. Do urządzenia dołączona jest podstawka pozwalająca na wygodne umiejscowienie telefonu na biurku. W razie potrzeby istnieje również możliwość montażu na ścianie.

Telefon AX-200 świetnie sprawdzi się w przestrzeniach publicznych, a także hotelowych, dzięki takim funkcjom jak wbudowane gniazdo Kensington Lock zabezpieczające przed kradzieżą, technologii **PnP (Plug&Play)** i centralnemu punktowi zarządzania, które pozwala na automatyczne wdrożenie systemu. To niezwykle intuicyjne urządzenie zagwarantuje przyjemność i wygodę użytkowania, dzięki swojej prostocie i funkcjonalności.

Funkcje telefonu

- 1 konto SIP
- Wstrzymanie/wyciszenie połączeń, DND
- Szybkie wybieranie jednym dotknięciem, funkcja hotline
- Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące, transfer połączeń
- Ponowne wybieranie numeru, oddzwanianie, automatyczne odbieranie, bezpośrednie połączenie IP
- Konferencje 5-stronne

-
- Szybkie wybieranie, ponowne wybieranie
 - Przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń
 - Funkcja głośnomówiąca, SMS
 - Słuchanie grupowe, SMS, połączenie alarmowe
 - Wybór dzwonka
 - Ręczne lub automatyczne ustawianie daty i godziny
 - Plan numeracyjny
 - RTPP-XR (RFC3611), VO-RTPPXR (RFC6035)
 - Identyfikator URL / URI

Interfejs

- Dwa porty 10 / 100M Ethernet
- PoE (IEEE 802.3af), klasa 2
- 1 port RJ9 (4P4C) na słuchawkę przewodową
- 1 port RJ9 (4P4C) na zestaw słuchawkowy

Cechy fizyczne

- Stojak pochylony pod kątem pod kątem 40 °
- Możliwość montażu na ścianie
- Zewnętrzny uniwersalny zasilacz sieciowy: Wejście AC 100 ~ 240 V i wyjście DC 5 V / 1,2 A.
- Pobór mocy (zasilacz): 1,6 ~ 2,6 W.
- Pobór mocy (PoE): 2,0 ~ 3,2 W.
- Dopuszczalna wilgotność pracy: 10 ~ 95%
- Dopuszczalna temperatura pracy: -10 ~ 50 ° C

Zarządzanie

- Konfiguracja: przeglądarka / LCD-Menu / auto-provision
- Auto-provision przez HTTP / HTTPS, FTP / TFTP
- Auto-provision za pomocą PnP
- Obsługa SNMP i TR-069
- Przywracanie ustawień fabrycznych, ponowne uruchomienie
- Eksport śledzenia danych, dziennik systemowy
- Blokada telefonu w celu ochrony prywatności

Klawisze funkcyjne

- 6 klawiszy funkcyjnych: wyciszenie, zestaw słuchawkowy, wiadomość, transfer, ponowne wybieranie, głośnik
- 4 klawisze kontekstowe

-
- 5 klawiszy nawigacyjnych, klawisze regulacji głośności

Właściwości audio

- Dźwięk HD w słuchawce i głośniku
- Kodeki: iLBC, G.722, G.711 (A / μ), Opus G.723, G.729AB, G.726-32
- DTMF: in-band, RFC 2833, SIP INFO
- Zestaw głośnomówiący z pełnym dupleksem i AEC
- VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AJB

Książka telefoniczna

- Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
- Zdalna książka telefoniczna XML / LDAP
- Inteligentne wyszukiwanie
- Wyszukiwanie / import / eksport książki telefonicznej
- Historia połączeń: wykonane / odebrane / nieodebrane / przekazane
- Czarna lista

Integracja z IP-PBX

- BLF, BLA
- Anonimowe wykonywanie i odrzucanie połączeń
- Wskaźnik wiadomości oczekującej (MWI), poczta głosowa
- Interkom, paging
- Parkowanie i odbieranie połączeń
- Muzyka na czekanie
- Hot-desking

Wyświetlacz i wskaźniki

- Graficzny wyświetlacz LCD 132×48 pikseli z podświetleniem
- Dioda LED sygnalizująca oczekujące połączenia i wiadomości
- Wskaźnik LED statusu linii
- Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami funkcyjnymi
- Wybór języka
- Identyfikacja dzwoniącego z nazwą i numerem

Sieci i bezpieczeństwo

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Redundancja serwera SIP / proxy

-
- NAT Traversal: tryb STUN
 - DHCP / statyczne / PPPoE / IEEE802.1X / otwarte VPN
 - Serwer WWW HTTP / HTTPS
 - Synchronizacja czasu i daty przez SNTP
 - DNS-NAPTR / DNS-SRV (RFC 3263)
 - QoS: tagowanie 802.1p / Q (VLAN),
 - Warstwa 3 ToS DSCP
 - TLS (Transport Layer Security), SRTP, ZRTP
 - Zarządzanie certyfikatami HTTPS
 - Szyfrowanie AES dla plików konfiguracyjnych
 - Uwierzytelnianie za pomocą MD5 / MD5-sess
 - Obsługiwany protokół IPv6