

Link do produktu: <https://kupujunas.com/yealink-t40p-ip-telefon-3-konta-sip-p-4224.html>



Yealink T40P IP Telefon 3 konta SIP

Cena	349,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	6938818301269
Producent	Yealink

Opis produktu

Yealink T40P IP Telefon 3 konta SIP

Funkcje telefonu

- 3 konta SIP, połączenia alarmowe
- Wstrzymanie połączenia, połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń, oddzwanianie na ostatni numer
- Przekierowanie połączeń (bez zapowiedzi/z zapowiedzią własną/z zapowiedzią)
- Wyświetlanie ID dzwoniącego, ponowne wybieranie, wyciszenie, tryb „Nie przeszkadzać” (DND)
- Automatyczna odpowiedź, 3-stronna konferencja
- Szybkie wybieranie, SMS, poczta głosowa
- Wskaźnik LED dla wiadomości oczekującej (MWI)
- Schemat tonu, regulacja głośności
- Bezpośrednie połączenia IP bez SIP proxy
- Dzwonki: wybór/import/eksport
- Książka telefoniczna (do 1000 wpisów)
- Historia połączeń: wybieranych/odebranych/nie odebranych/przekazanych
- Interfejs użytkownika w formie menu
- Lokalizacja języka i metoda wprowadzania
- Programowalne klawisze funkcyjne
- Książka telefoniczna XML: wyszukiwanie/import
- Książka telefoniczna LDAP
- Podstawowy Hot-desking
- Przeglądarka XML, wyświetlanie stanu czynności XML na ekranie
- Action URL i Active URI
- BLF, BLA
- Synchronizacja trybu DND i przekazywania
- Interkom, Paging
- Parkowanie połączeń, przejmowanie połączeń
- Nagrywanie połączeń, zakańczanie połączeń
- Grupowe: osłuchiwanie/przejmowanie połączeń
- Połączenia anonimowe, odrzucanie połączeń anonimowych
- Lokalna konferencja sieciowa
- Dzwonki indywidualne
- Dial Plan, Dial-now

Interfejs

-
- 2 porty RJ45 Ethernet 10/100Mbps
 - Montaż naścienny
 - 1 port słuchawki RJ9 (4P4C) dla telefonu
 - 1 port słuchawek RJ9 (4P4C) dla słuchawek

Wyświetlacz

- Graficzny LCD 2.3" 132 x 64 pikseli
- Wskaźnik LED dla połączeń oczekujących oraz SMS
- Intuicyjny interfejs użytkownika
- Identyfikacja numeru ID po numerze oraz nazwie

Właściwości kodeków i dźwięku

- Kodek szerokopasmowy : G.722
- Kodeki wąskopasmowe : G.711μ/A, G.726, G.729AB
- VAD, CNG, AEC, PLC, A/B, AGC
- Głośnik full-duplex z funkcją AEC

Właściwości sieciowe i bezpieczeństwo

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- IPv6
- DNS SRV (RFC3263)
- Redundantne wsparcie serwera
- NAT Traversal: STUN mode
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP Info
- Tryb Proxy i peer-to-peer SIP link IP
- Przypisanie IP: Statyczne/DHCP/PPPoE
- Tryb bridge/router dla portu PC
- Klient TFTP/DHCP/PPPoE
- Serwer Telnet/HTTP/HTTPS
- Klient DNS, serwer NAT/DHCP
- Wylogowanie
- Open VPN, 802.1x, VLAN QoS (802.1pq), LLDP
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS (serwer/klient), SRTP (RFC3711)
- Uwierzytelnianie przy użyciu MD5/MD5-sess
- Szyfrowanie AES dla pliku konfiguracyjnego
- Blokada telefonu, 3 poziomy dostęp: Admin/VAR/Użytkownik

Zarządzanie

- Auto-provision poprzez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Auto-provision ze wsparciem PnP
- Konfiguracja: przeglądarka/telefon/auto-provision
- Ustawienia fabryczne: przywracanie i dostosowywanie
- Eksport trace package i logu systemowego