

Link do produktu: <https://kupujunas.com/yealink-t56a-telefon-ip-z-systemem-android-darmowa-dostawa-p-922.html>



Yealink T56A Telefon IP z systemem Android -darmowa dostawa

Cena **1 260,00 zł**

Producent **Yealink**

Opis produktu

Yealink T56A Telefon IP z systemem Android- darmowa dostawa

Yealink SIP-T56A to prosty w obsłudze wszechstronny multimedialny wideotelefon zwiększający efektywność komunikacji wideo i audio, dzięki zastosowaniu systemu operacyjnego opartemu na Androidzie 5.1.1. T56A posiada wbudowaną przeglądarkę internetową, kalendarz, nagrywanie połączeń i wiele innych, które wspierają również instalowanie aplikacji innych firm, celem dostosowania telefonu do indywidualnych biznesowych potrzeb. Seria telefonów Yealink T5 Smart Media znakomicie łączy równowagę między prostotą i wyrafinowaniem, oferując rozwiązania komunikacyjne dla współczesnych kierowników i menedżerów.

- 7-calowy, wielopunktowy, dotykowy ekran
- wbudowane Wi-Fi i Bluetooth 4.0+ EDR
- dźwięk w jakości HD
- kodek Opus
- port USB 2.0 do nagrywania połączeń i podłączenia zestawów słuchawkowych USB
- system operacyjny Android

Funkcje telefonu

- 16 kont SIP
- zawieszanie/wyciszanie połączeń, DND
- szybkie wybieranie, ponowne wybieranie, hotline
- przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń
- tryb głośnomówiący
- ponowne wybieranie, oddzwanianie, auto odpowiedź
- bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy
- dzwonek: wybór/import/usuwanie
- ręczne/automatyczne ustawianie czasu
- plan numeracyjny, przeglądarka XML, action URL/URI
- RTP-XXR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- 5-stronne konferencje audio/wideo (3 wideo + 2 audio)

Właściwości audio

- dźwięk HD: w słuchawce, w głośniku
- kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- kodeki: Opus, G.722, G.722.1, G722.1C, G.711 (A/μ), G.729AB, G.723, G.726, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) i SIP INFO
- funkcja zestawu głośnomówiącego full duplex z AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Integracja z IP PBX

-
- BLF, BLA
 - anonimowe wykonywanie/odrzućanie połączeń
 - hot-desking, interkom, paging,
 - MWI
 - poczta głosowa, parkowanie połączeń, przejmowanie połączeń, muzyka na czekanie
 - nagrywanie połączeń

Klawisze funkcyjne

- 27 klawiszy DSS
- 8 klawiszy funkcyjnych: wiadomość, zestaw słuchawkowy, wyciszenie, wstrzymanie, transfer, redial, tryb głośnomówiący, głośność
- podświetlany klawisz wyciszenia, zestawu słuchawkowego, trybu głośnomówiącego

Wyświetlacz i wskaźniki:

- ekran LCD
 - pojemnościowy ekran dotykowy 7" 1024 x 600 pikseli z dopasowywalnym kątem pochylenia
 - 5 punktów dotyku
- tapeta, wygaszacz
- wskaźnik LED dla oczekujących połączeń i wiadomości
- intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami funkcyjnymi
- wybór języka (w tym PL)
- identyfikacja dzwoniącego (ID) z nazwą, numerem i zdjęciem

Aplikacje Android

- Manager plików, Email, Kalendarz, Kamera, Galeria, Nagrywanie, Kalkulator, Przeglądarka internetowa, Wiadomości
- obsługa aplikacji na Android firm trzecich

Interfejsy

- 2 porty Gigabit Ethernet
- wbudowany Bluetooth 4.0+ EDR
 - słuchawki Bluetooth
 - parowanie urządzeń mobilnych
- wbudowany WiFi (2.4GHz, 802.11a/b/g/n)
- 1 port USB 2.0:
 - nagrywanie na pamięć USB
 - przewodowe/ bezprzewodowe zestawy słuchawkowe USB
 - obsługa do 3 modułów sekretarskich EXP50 z kolorowym ekranem
- 1 port RJ9 (4P4C) dla słuchawki ręcznej
- 1 port RJ9 (4P4C) dla zestawu słuchawkowego
- 1 port 'Security lock'

Książka telefoniczna

- lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
- czarna lista
- zdalna książka telefoniczna XML/LDAP
- inteligentne wyszukiwanie
- wyszukiwanie/import/eksport
- historia połączeń: wykonane/odebrane /nieodebrane/przekazane

Zarządzanie

- konfiguracja : przeglądarka/telefon/auto-provision
- auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia
- auto-provision z PnP, zero sp-touch, TR-069
- diagnostyka transmisji danych, logi systemowe
- T56A&T58A&T58V - ujednolicony firmware i plik common.cfg
- blokada telefonu PIN'em dla ochrony prywatności
- przywracanie ustawień fabrycznych
- kreator ustawień

Sieć i bezpieczeństwo

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- IPv4, IPv6
- obsługa zapasowego serwera
- NAT Traversal: tryb STUN
- tryb proxy i peer-to-peer SIP link
- Przypisanie IP: statyczne/DHCP/PPPoE

-
- serwer HTTP/HTTPS
 - synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP
 - UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
 - QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
 - SRTP
 - Transport Layer Security (TLS)
 - zarządzanie certyfikatami HTTPS
 - szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych
 - uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess
 - OpenVPN, IEEE802.1X